



GRILLO, S.L.



## PROGRAMADORES A PILAS SERIE WP: WP1



Modelo: WP1

CODIGO	DESCRIPCION
44WP1	PROGRAMADOR A PILAS 1 ESTACION WP-1

### Aplicaciones:

El WP1 es un programador de riego de una estación profesional y potente, diseñado especialmente para automatizar el riego de aquellas zonas en las que no exista suministro eléctrico. Su estanqueidad total le asegura su funcionamiento instalado directamente en la arqueta sin afectarle la humedad y la condiciones climatológicas adversas.

### Características Generales:

- Programador electrónico.
- Funciona con 1 pila alcalina de 9 V. de calidad.
- Totalmente resistente al agua y sumergible.
- Gran pantalla de cristal de litio.
- Puede ser encajado sobre un solenoide Rain Bird de impulsos.
- Arranque manual.
- Posibilidad de conectar a un pluviómetro.
- Posibilidad de desactivar el sistema durante un periodo específico.
- Control de aporte de agua desde 0% a 200%
- Funciona con solenoides de impulsos utilizados por el sistema TBOS.

### Especificaciones:

- Número de estaciones 1.
- Temperatura de funcionamiento entre -20° y 70° C.
- Máxima presión de funcionamiento 10 bar.



### Especificaciones Eléctricas:

- Funciona con 1 batería alcalina de 9 v.
- Compatible con las válvulas Rain Bird equipadas con solenoides de impulsos.
- Distancia máxima entre el programador y el solenoide, con un cable de 2 x 1,5 mm. 30 Mtrs.
- Puede conectarse directamente al pluviómetro.

### Especificaciones de programación.

- Hasta 8 arranques por día y programa.
- Características de programación:
  - Semanal 7 días.
  - Ciclos días pares ó impares.
  - Cíclico: 1 hasta 15 días.



GRILLO, S.L.



## PROGRAMADORES A PILAS SERIE WP: WP2, WP4...



**Modelos:** WP2; W94; WP6; WP8

### Aplicaciones:

El WP es un programador de riego profesional y potente, diseñado especialmente para automatizar el riego de aquellas zonas en las que no exista suministro eléctrico. Su estanqueidad total le asegura su funcionamiento instalado directamente en la arqueta sin afectarle la humedad y la condiciones climatológicas adversas. Intuitivo, de fácil programación con numerosas funciones es el programador ideal para jardines privados zonas verdes municipales.

### Características Generales:

- Programador electrónico.
- Funciona con 2 pilas alcalinas de 9 V. de calidad.
- Totalmente resistente al agua y sumergible.
- Gran pantalla de cristal de litio.
- Montaje mural interior, exterior o directamente en la arqueta.
- Mensaje en pantalla de cambio de pilas.
- Función Test (2 min, para las estaciones programadas) para comprobación de funcionamiento del sistema.
- Teclado ergonómico de 5 teclas.
- Control de aporte de agua desde 0% a 200%
- Funciona con solenoides de impulsos utilizados por el sistema TBOS.
- Entrada para pluviometro.
- Posibilidad de desactivar el sistema durante un periodo específico.

### Especificaciones:

- Numero de estaciones 2; 4; 6; y 8
- Temperatura de funcionamiento entre -20° y 70° C.
- Máxima presión de funcionamiento 10 bar.

Código	Descripción
44WP2	Programador a pilas 2 estaciones WP-2
44WP4	Programador a pilas 4 estaciones WP4
44WP6	Programador a pilas 6 estaciones WP6
44WP9	Programador a pilas 9 estaciones WP9



### Especificaciones Eléctricas:

- Funciona con 2 batería alcalinas de 9 v.
- Compatible con las válvulas Rain Bird equipadas con solenoides de impulsos.
- Distancia máxima entre el programador y el solenoide, con un cable de 2 x 1,5 mm. 30 Mtrs.
- Puede conectarse directamente al pluviómetro.

### Especificaciones de programación.

- Número de programas 3. Completamente independientes.
- Tiempos de riegos por Est. 12 horas en intervalos de 1 minuto.